

Allgemeine Informationen

Sehr geehrte Webasto Kundin, sehr geehrter Webasto Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf des neuen Thermo Call TC3. Mit diesem Produkt steht Ihnen eine komfortable und innovative Bedienmöglichkeit Ihrer Webasto Standheizung zur Verfügung. Die vorliegende Betriebsanweisung ergänzt die Erläuterungen Ihrer einbauenden Webasto Werkstatt oder Servicestelle sowie der Einbauanweisung und fasst die Funktionen des Thermo Call TC3 nochmals zusammen.

Für den Betrieb des Gerätes ist eine SIM-Karte erforderlich, die nicht Bestandteil des Lieferumfangs ist. Nähere Informationen zur SIM-Karte entnehmen Sie bitte der Einbauanweisung des Produktes. Bitte beachten Sie, dass bei Inbetriebnahme des Telefonmoduls alle eventuell gespeicherte Daten auf der SIM-Karte gelöscht werden. Bezüglich Betriebskosten durch Anrufe oder SMS im In- und Ausland informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber.

Verwendung

Ihre Webasto Standheizung bzw. Standlüftung ist mittels Telefon fernsteuerbar. Als Bedieneinheiten eignen sich grundsätzlich alle Mobil- und Festnetztelefone mit Tonwahlverfahren. Dadurch können Sie Ihre im Fahrzeug verbaute Standheizung/-lüftung auf einfachste Art und Weise bedienen. Die Wahl der Einschaltdauer ist ebenso möglich wie auf die Vorprogrammierung einer Startzeit innerhalb der nächsten 24 Stunden. Für einige bestimmte Mobiltelefone werden von Drittanbietern „Apps“ als erweiterte Bedienmöglichkeit angeboten. Nähere Hinweise dazu können z. B. beim jeweiligen Telefonhersteller erfragt werden.

Hinweise:

- Bitte beachten Sie vor Inbetriebnahme des TC3 die allgemeine Betriebsanweisung Ihrer Webasto Standheizung und hinsichtlich des Verbindungsaufbaues den Standort Ihres Fahrzeuges.
- Im Heizmodus ist vor dem Verlassen des Fahrzeuges die Fahrzeugheizung auf „warm“ zu stellen. Das Fahrzeuggebläse ist im Heiz- und Lüftungsmodus bei 3-stufigem Gebläse auf die 1. Stufe und bei 4-stufigem Gebläse auf die 2. Stufe einzustellen. Bei stufenlosem Gebläse auf mindestens 1/3 der Gebläseleistung einstellen.
- Sowohl bei der Thermo Top E/C als auch bei der Thermo Top Evo Heizgeräten empfehlen wir, um die Entladung der Batterie zu vermeiden, die Heizzeit entsprechend der anschließenden Fahrzeit einzustellen. Bei einer Fahrzeit von ca. 30 Minuten (einfache Strecke) empfehlen wir, die Heizzeit auf 30 Minuten einzustellen. Das Telefonmodul ist werkseitig auf 60 Minuten Heizzeit eingestellt. Die Heizzeit kann zwischen 1 und 999 Minuten eingestellt werden. Ebenso ist ein Dauerheizbetrieb möglich. Näheres dazu finden Sie auf den Folgeseiten.

Bedienung und Programmierung

Der TC3 ist, nach Eingabe der bis zu 5 autorisierten Rufnummern, sofort mit den Werkeinstellungen funktionsfähig. Nähere Informationen zu Programmierung der Rufnummern entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Auflistung der möglichen SMS-Befehle.

Grundsätzlich bestehen folgende Möglichkeiten, die Webasto Standheizung zu aktivieren:

- Standheizung bzw. Standlüftung mittels Anruf direkt „ein“ bzw. „aus“ zu schalten.
- Standheizung bzw. Standlüftung mittels SMS-Befehl „ein“ bzw. „aus“ zu schalten.
- Standheizung bzw. Standlüftung mittels SMS-Befehl innerhalb von 24 Stunden vor zu programmieren.
- Standheizung bzw. Standlüftung mittels Taster „ein“ bzw. „aus“ zu schalten. Das Heizgerät kann entsprechend der Ausstattung mit dem Bedienelement in Betrieb genommen werden. Vor dem Abstellen des Fahrzeuges sind die für das Modell notwendigen Einstellungen durchzuführen (Temperatur, Gebläse).

Bedienung mittels Anruf

Wählen Sie die Rufnummer der im TC3 verbauten SIM-Karte. Die Rufnummer, mit der den TC3 angerufen wird, muss vorher im Gerät gespeichert werden, siehe SMS-Befehle. Nach dem erfolgreichen Verbindungsaufbau quittiert der TC3 den Anruf in Tonform.

- Bei ausgeschaltetem Heizgerät wird der Anruf vom TC3 mit 3 Tönen bestätigt. Nach dem die Verbindung getrennt wird startet die Standheiz- bzw. Standlüftungsbetrieb für die eingestellte Zeitdauer (Werkseinstellung 60 Minuten). Die LED des im Fahrzeug verbauten Tasters leuchtet.
- Bei eingeschaltetem Heizgerät wird der Anruf vom TC3 mit 2 Tönen bestätigt. Der jeweilige Betriebsmodus wird beendet. Die LED des Tasters geht in die Anzeige des Stand-by Modus.

Sollte der TC3 von einer nicht gespeicherten Telefonnummer angerufen werden, so wird die Verbindung vom Telefonmodul ohne Rückmeldung beendet. Der jeweilige Betriebszustand des Heizgerätes bleibt unverändert.

Bedienung mittels Taster

Der Lieferumfang des TC3 beinhaltet einen Taster, der verbaut werden muss. Der Taster dient zum Einen zur Bedienung des Heizgerätes und zum Anderen der Anzeige des aktuellen Betriebszustands.

Mit dem Taster kann das Heizgerät manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ist das Heizgerät bei Betätigen des Tasters in Betrieb, so wird der aktuelle jeweilige Betriebszustand beendet.

Sofern erwünscht, kann die Anzeige deaktiviert werden. Dazu Taster mind. 5 Sekunden gedrückt halten. Ebenso ist dieser Vorgang bei Reaktivierung durchzuführen.

Mithilfe der LED im Taster werden verschiedene Betriebsmodi angezeigt. Mehr dazu in der Auflistung am Ende dieses Dokuments.

Bedienung mittels SMS

Die in der nachfolgenden Liste aufgeführten Befehle werden mittels SMS an den TC3 gesendet. Die jeweiligen Funktionen werden aktiviert bzw. deaktiviert. Die Befehle müssen in einem Wort, ohne Abstand eingegeben werden. Groß-/Kleinschreibung ist ohne Bedeutung. Die Rückmeldefunktion, auch für eventuelle Eingabefehler, kann deaktiviert werden. Im TC3 ist ein Thermometer integriert. In einigen Rückmeldungen angeführte Temperaturen sind Richtwerte und können je nach Einbauort variieren.

SMS-Befehle für Bedienung und Programmierung

XXXX = Eingabe durch den Benutzer

SMS-Befehl	Funktion/Beschreibung	Werkseinstellung
START	Standheizung/-lüftung wird eingeschaltet.	---
STARTXXXX	Der Start des jeweiligen Betriebsmodus kann bis zu 24 Stunden einmalig vorprogrammiert werden. Z. B.: START0700, der jeweilige Betriebsmodus wird am nächsten Morgen um 7:00 Uhr aktiviert. Nach Absenden des Befehls erhalten Sie, sofern aktiviert, eine Antwort-SMS mit Startzeit, aktueller Uhrzeit und Temperatur. Die Startzeit kann durch eine neue SMS geändert bzw. durch den Befehl STOP oder durch Betätigen des Tasters für mind. 3 Sekunden gelöscht werden.	---
STOP	Standheizung/-lüftung wird ausgeschaltet bzw. Vorwahlzeit wird deaktiviert.	---
SUMMER	TC3 wechselt vom Heiz- in den Lüftungsmodus.	WINTER
WINTER	TC3 wechselt vom Lüftungs- in den Heizmodus.	WINTER
AUTOMODE:XX	Sie können einen Temperaturwert zwischen 5 °C und 35 °C definieren. Ab Erreichen des eingestellten Wertes wechselt der TC3 automatisch in den Lüftungsmodus.	OFF
TEMP:	Die aktuelle Temperatur in der Einheit wird übermittelt.	---

SMS-Befehl	Programmfunktion/Beschreibung	Werkseinstellung
1234TIMER1:XXX	Eingabe der Heiz- bzw. Lüftungsdauer zwischen 001 und 999 Minuten. Durch Eingabe von 000 wird der jeweilige Betriebsmodus im Dauerbetrieb aktiviert und muss manuell durch Anruf, den SMS-Befehl „STOP“ oder mittels Taster wieder deaktiviert werden.	60 Minuten
1234ASPPONSE:ON	Jeder SMS-Befehl wird mit einer Antwort-SMS bestätigt.	ON
1234ASPPONSE:OFF	Antwort-SMS wird deaktiviert.	ON
1234ACCLIM:XXXXXXX	Speichert bis zu 5 Rufnummern, von welchen den TC3 per Direktanruf aktiviert werden kann. Um die Nummern zu speichern, sind zumindest die letzten 7 Stellen der Rufnummer einzugeben. Es kann jedoch auch die Ländervorwahl und die Ortsvorwahl mit eingegeben werden (ist bei kurzen Rufnummern sogar erforderlich). Bei Eingabe mehrerer Nummern müssen diese in einer Reihe ohne Unterbrechung nur getrennt durch einen Doppelpunkt eingegeben werden. Z. B.: 1234ACCLIM:XXXXXXX:XXXXXXX Bei späterer Hinzufügung von einer oder mehrerer Rufnummern müssen alle neu eingegeben werden.	- - -
1234SETDEFAULT	Rücksetzung auf Werkseinstellung. System wird innerhalb von ca. 5 Minuten initialisiert. Alle kundenspezifischen Daten und Eingaben gehen dabei verloren und müssen erneut eingegeben werden.	

Der TC3 kann optional mit einer im Fahrzeug verbauten Alarmanlage gekoppelt werden. Bei Auslösen eines Alarms werden Sie, sofern die Funktion aktiviert ist, per SMS informiert. Die Eingabebefehle hierzu sind in dieser Bedienungsanleitung nicht angeführt. Näheres dazu entnehmen Sie bitte der Einbauanleitung des TC3.

Tasterrückmeldungen, Störungen und Abhilfen

Die Entwicklung des TC3 erfolgte nach neuestem Stand der Technik und die Funktionsweise ist sehr zuverlässig. Oft sind Fehlfunktionen auf die SIM-Karte, den Netzbetreiber, schlechten Empfang oder auf falsche Bedienung zurückzuführen. Hinweise zur Fehlersuche sind in der nachfolgenden Auflistung angeführt.

Hinweis: Vor dem etwaigen Entfernen der SIM-Karte ist das Modul stromlos zu machen.

Tasterrückmeldung	Beschreibung und Abhilfe
LED blinkt alle 2 Sekunden 1x zyklisch	TC3 ist betriebsbereit.
LED blinkt jede Sekunde 1x zyklisch	24 h Vorprogrammierung ist aktiv.
LED blinkt 2x zyklisch	Netzfehler => Netzbetreiber kontaktieren. Fehler SIM-Karte => SIM-Karte in einem Mobiltelefon prüfen und ggf. erneuern. Antennenfehler => Einbauort und Kabelverlegung prüfen ggf. Antenne erneuern.
LED blinkt 3x zyklisch	PUK Code Fehler => SIM-Karte in ein Mobiltelefon einsetzen und PUK und PIN-Code eingeben. PIN-Code muss 1234 sein oder deaktiviert werden. Modul nach Spannungsunterbrechung wieder einschalten.
LED blinkt schnell (ca. 5x pro Sekunde)	Der TC3 hat innerhalb von 30 Minuten mehr als 20 SMS erhalten und wurde deshalb automatisch außer Betrieb gesetzt. => Taster für mind. 3 Sekunden drücken. Dadurch wird das System initialisiert (kann bis zu 5 Minuten in Anspruch nehmen).
LED leuchtet	Standheizung bzw. -lüftung wurde aktiviert.
LED leuchtet, Standheizung führt jedoch den Befehl nicht aus	Voraussichtliches Problem mit der Standheizung. Kontaktieren Sie den Webasto Service Partner.
LED blinkt nicht	Tasteranzeige ist deaktiviert => Zum Aktivieren Taster für mind. 5 Sekunden gedrückt halten (ebenso zum Deaktivieren).

Störungen	Beschreibung und Abhilfe
LED signalisiert Betriebsbereitschaft reagiert allerdings nicht auf SMS-Befehle	Eventuell SIM-Karte abgelaufen, deaktiviert oder ungenügendes Prepaid – Guthaben für Rückantwort. => SIM-Karte mittels Mobiltelefon überprüfen, Netzbetreiber kontaktieren bzw. Guthaben aufladen.
TC3 negiert Direktanruf obwohl Rufnummer gespeichert ist	Telefon hat Geheimnummer, die Rufnummernanzeige ist unterdrückt oder SIM-Karten Problem => Rufnummernanzeige aktivieren bzw. bei SIM-Karten Problem, diese in einem Mobiltelefon prüfen, Netzbetreiber kontaktieren bzw. Guthaben aufladen.
TC3 meldet auf SMS-Befehl „unknown message“	SMS-Befehl fehlerhaft => Kontrollieren Sie den SMS-Befehl hinsichtlich Inhalt und Schreibweise.
Keine Tonrückmeldung bei Direktanruf	Rufnummer ist nicht im TC3 gespeichert => siehe Auflistung der SMS-Befehle.
Auf SMS –Befehl kommt keine Antwort SMS seitens des TC3	Rückmeldefunktion ist deaktiviert bzw. eventuell fehlendes Prepaid-Guthaben => Rückmeldefunktion aktivieren bzw. Guthaben aufladen.

Webasto AG
 Postfach 80
 D - 82132 Stockdorf
 Germany

National:

Hotline: 01805 951 159
 (€0,14/Min. aus dem deutschen Festnetz)
 Hotmail: kundencenter@webasto.com
 www.webasto.de

International:

www.webasto.com